CREATION BDD CAPTEURS

Cendrine Hoarau

Parc national
des Ecrins

ENJEUX

- Structurer & stocker les données mesures physiques issues des capteurs

PostgreSQL

- Visualiser et diffuser l'information au grand public

- Harmoniser les formats de données pour l'interopérabilité

OGC[®]

Making location count.

www.opengeospatial.org

- Valoriser les données produites

Se référer à l'OGC

OGC = Open Geospatial Consortium

Objectif : Faciliter les échanges dans le domaine de la géomatique

Mise en place de standards ouverts :

- Formats de fichiers (KML, GPKG...)
- Web services (WMS, WFS, ...)
- API

Normes et standards complémentaires :

- Normes ISO (ISO 19XXX)
- Formats populaires (ShapeFile, GeoJSON ...)

Les principaux services de l'OGC

Sensor Web Enablement (SWE)

Ensemble de service et standards liés aux capteurs et aux mesures

- Standards

- **SensorML** : Métadonnées sur les capteurs
- **O&M** : Mesures et Observations
- TML : Description des transducteurs

- Services

- **SOS** : Découverte des capteurs et des mesures
- SPS : Service de planification d'acquisition
- SAS : Service d'alerte WNS : Mécanisme de notification asynchrone

Préconisation INSPIRE pour plusieurs thèmes (Géologie, Sol, Installation de suivi instrumental...)

SensorML (Model Language)

Métadonnées relatives au capteur :

- Composants physiques
- Paramètres mesurés
- Processus de traitement
- Généalogie des données
- Alertes disponibles

...

Observations and Measurements O&M

Format permettant l'encodage du résultat d'une observation - mesurée ou modélisée :

- Objet d'intérêt - Feature Of Interest
- Méthode de mesure
- Phénomène étudié
- Temps de la mesure
- Valeur mesurée (Résultat)
- Unité

...

Sensor Observation Service SOS

Objectif : Découvrir les capteurs et les observations

Requêtes :

- **GetObservation** : Retourne les observations en appliquant un filtre de sélection (format O&M)
- **DescribeSensor** : Retourne la description du capteur (format SensorML)
- **GetFeatureOfInterest** : Retourne les objets d'intérêt en appliquant un filtre de sélection

Sensor Observation Service SOS

Transaction des données :

- **InsertSensor** : Publie un nouveau capteur
- **UpdateSensorDescription** : Met à jour un capteur
- **DeleteSensor** : Supprime un capteur
- **InsertObservation** : Insère une observation

Gestion des résultats :

InsertResultTemplate : pour insérer un modèle de résultat dans un serveur SOS qui décrit la structure des valeurs d'une requête InsertResult ou GetResult.

InsertResult : pour télécharger des valeurs brutes en fonction de la structure et de l'encodage définis dans la requête InsertResultTemplate

GetResultTemplate : pour obtenir la structure de résultat et l'encodage pour des constellations de paramètres spécifiques

GetResult : pour obtenir les données brutes pour des constellations de paramètres spécifiques

Figure 7 Message exchange between Data Producers and Data Consumers with a Sensor Observation Service instance

Exemple SOS - SensorWeb : Capteurs

The screenshot displays the SensorWeb open source client interface. At the top left, the logo "SensorWeb" is accompanied by the text "open source client". On the top right, there are links for "Permalink", "Help", "Add bookmark", and "Imprint", along with the copyright notice "© 52°North, GmbH 2014".

The main interface is titled "Search for time series" and features a map of Europe. A large cluster of blue circular sensor icons is visible in the Central European region, with a red dot indicating a specific location. A "Choose data source" button is located in the top right corner of the map area.

On the left side, there is a sidebar with navigation controls (compass, zoom in, zoom out, and a globe icon) and a section labeled "Add Time Series".

In the bottom left, there is a metadata table for the selected sensor:

Konstanz_906	
Parameter :	Wasserstand
ID:	Wasserstand-Konstanz_906
Station:	KONSTANZ
Sensor:	Pegel
Parameter:	Wasserstand
river :	Bodensee
rivershed :	Rheingebiet

On the right side, a "Dataprovider" panel is open, showing a list of parameters with radio buttons:

- Abfluss
- Chlorid
- ElektrischeLeitfaehigkeit
- Lufttemperatur
- ph_Wert
- Sauerstoffgehalt
- Wasserstand
- Wassertemperatur
- Windgeschwindigkeit
- Windrichtung

At the bottom of the map area, there is a copyright notice: "Data CC-BY-SA by OpenStreetMap".

Exemple SOS - SensorWeb : Mesures

API SensorThings

En 2016, OGC a accepté la spécification standard de l'**API SensorThings** qui fournit des fonctions similaires à SOS. Les deux spécifications standard font partie de la suite standard OGC Sensor Web Enablement (SWE).

Comme l'API SensorThings et SOS sont basées sur l'OGC/ISO19156:2011, il a été démontré dans un projet pilote OGC IoT que les deux spécifications peuvent interopérer l'une avec l'autre.

Le tableau suivant résume la différence technique entre les deux spécifications :

	OGC SensorThings API	OGC Sensor Observation Service (SOS)
Encoding	JSON	XML
Architecture Style	Resource Oriented Architecture	Service Oriented Architecture
Binding	REST	SOAP
Inserting new sensors or observations	HTTP POST (e.g., CRUD)	using SOS specific interfaces, e.g., RegisterSensor(), InsertObservation()
Deleting existing sensors	HTTP DELETE	using SOS specific interfaces, i.e., DeleteSensor()
Pagination	\$top, \$skip, \$nextLink	Not Supported
Pub/Sub Support	MQTT and SensorThings MQTT Extension	Not Supported
Updating properties of existing sensors or observations	HTTP PATCH and JSON PATCH	Not Supported
Deleting observations	HTTP DELETE	Not Supported
Linked data support	JSON-LD	Not Supported
Return only the properties selected by the client	\$select	Not Supported
Return multiple O&M entities (e.g., FeatureOfInterest and Observation) in one request/response	\$expand	Not Supported

Les principaux services de l'OGC

Modèle de données BDD Capteurs

Fonctionnement BDD

Fonctionnement LoRa

Fonctionnement Node-Red

```
1 INSERT INTO geosensor.observation (id_sensor,resulttime,resultat,resultquality,id_op)
2 SELECT S.id_sensor,CURRENT_TIMESTAMP,'{{msg.payload.object.temperature}}','raw data',0.id_op
3 FROM geosensor.observedproperty AS O,geosensor.sensor AS S
4 WHERE O.type_property='temperature' AND S.serialnumber ILIKE 'a81758fffe04b1c7';
5
6 INSERT INTO geosensor.observation (id_sensor,resulttime,resultat,resultquality,id_op)
7 SELECT S.id_sensor,CURRENT_TIMESTAMP,'{{msg.payload.object.humidity}}','raw data',0.id_op
8 FROM geosensor.observedproperty AS O,geosensor.sensor AS S
9 WHERE O.type_property='humidity' AND S.serialnumber ILIKE 'a81758fffe04b1c7';
```

Le SOS est un standard de l'OGC et définit finalement uniquement une interface de service, mais pas une implémentation. Les deux principales implémentations ouvertes du service :

- **52°North** en Java : gamme de framework et logiciels Open Source, qui implémente l'API SensorThings
<https://github.com/52North>

- **istSOS** en Python

Comparaison de ces deux implémentations :

https://52north.org/wp-content/uploads/2019/09/GS2019_Comparative_Evaluation_of_OGC_SOS_Implementations.pdf

Comparaison entre l'API SensorThings et le SOS :

<https://sensorup.com/blog/comparison-of-sensorthings-api-and-sensor-observation-service/>

<https://fr.slideshare.net/steve.liang/comparison-between-ogc-sensor-observation-service-and-sensorthings-api>

Implémentation de l'API SensorThings : **FROST-server & FROST-client**

<https://github.com/FraunhoferIOSB>

Sources :

- <https://sist15.sciencesconf.org/data/program/ogc.pdf>
- <https://archimer.ifremer.fr/doc/00394/50509/51246.pdf>
- <https://wiki.52north.org/SensorWeb/SensorObservationServiceDocumentation>
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_d%27observation_des_capteurs
- https://en.wikipedia.org/wiki/SensorThings_API